

Promoción de Bienvenida



**Nueva
CP7748**

FIABLE, POTENTE Y DURADERA



- Eje de salida de 1/2" .
- Par máximo de 1250Nm,
- Se sitúa en lo más alto del mercado.
- Principal baza: Fiabilidad y Potencia.
- Mecanismo de doble impacto
- Tres regulaciones de potencia.
- Se ha primado también el confort,
- Más silenciosa,
- Con un menor consumo de aire.

Specifications	Values	Chicago Pneumatic CP7748	Chicago Pneumatic CP7748-2
Modelo		CP7748	CP7748-2
Mecanismo Impacto		Twin Hammer	Twin Hammer
Retención Vasos		Friction ring	Friction ring
Eje salida	[in]	1/2"	1/2"
Velocidad vacio	[RPM]	8200	8200
Par trabajo	[Nm]	102-786	102-786
Working Torque	[ft/lbs]	75-580	75-580
Max Par	[Nm]	1250	1250
Max Par	[ft/lbs]	922	922
Peso	[kg]	2,0	2,25
Peso	[lbs]	4,4	4,9
Longitud	[in]	7,69	9,68
Longitud	[mm]	195	245
Consumo aire	[cfm]	5,2	5,2
Consumo aire	[l/s]	2,5	2,5
Air con. @carga	[cfm]	21	21
Air con. @carga	[l/s]	10	10
Nivel sonoro	[dBA]	93	93
Potencia sonora	[dBA]	104	104
Vibración	[m/s ²]	7,4 (k=2,2)	7,4 (k=2,2)



Con un excelente PVP de salida de ~~259€~~.

PRECIO WEB (REF. CP001): 150€

Condiciones de Suministro:

- El precio Ofertado NETO, sin I.V.A.
- Portes: Pagados.
- Forma de Pago: Según acordado.
- Validez de la Oferta: 30 días